

## INFORMACIÓN TÉCNICA PLASTE+PLUS

### COMPOSICIÓN

Emplaste basado en una dispersión acrílica en base agua, sin disolventes.

### APLICACIÓN

Emplaste para reparar y rellenar grietas, agujeros, juntas y hendiduras en maderas y paredes. Juntas expositores de azulejos.

### CARACTERÍSTICAS

Gran manejabilidad del producto con espátula. Adhiere sobre todo tipo de superficies y tiene un tiempo de secado rápido. Una vez seco no merma ni agrieta, pudiendo ser pintado lijado o taladrado una vez seco. Pintable en 30 minutos.

### MODO DE EMPLEO

Previo a la aplicación, limpiar la superficie de polvo y suciedad y mojar con agua la zona a aplicar. Aplicar el producto sobre los huecos a reparar y para obtener un buen acabado final, alisar la superficie con una espátula humedecida en agua. Una vez seco el producto, se puede lijar y pintar.

Para un óptimo uso, aplique el producto a una temperatura comprendida ente +5 y +35°C. La espátula u otros utensilios empleados en la aplicación se limpian fácilmente con agua.

### ALMACENAJE

Mantener el producto protegido de las heladas.

### CADUCIDAD

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5°C y +35°C. Consumir preferentemente antes de los 24 meses desde su fabricación.

### PRESENTACIÓN

Tarrina de 250 ml. y tubo de 100 ml. colores: Blanco, Haya, Cerezo, Nogal, Roble, Pino, Wengué y Sapelli

### PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

## NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o

aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.