

Acelerante líquido para gunitado de mortero o concreto por vía seca y húmeda.

DESCRIPCION:

Es un acelerante líquido ultra rápido, diseñado especialmente para morteros y concretos proyectados por vía seca y húmeda, produciendo elevadas resistencias iniciales.

VENTAJAS:

- Estabiliza totalmente la zona a revestir.
- Altas resistencias iniciales a la compresión.
- Endurecimiento ultra rápido.
- Reducción del rebote durante la proyección.
- No contiene cloruros.

USO:

- Para morteros y concretos proyectados, en obras civiles y la industria minera.
- En la estabilización de rocas sólidas o estratificadas en túneles y muros de contención.
- En la estabilización de taludes y estructuras erosionadas y otros.

APLICACIÓN

Este producto debe diluirse en el agua usando la dosis que especifica la hoja técnica, puede mezclarse también con otros aditivos para mejorar la funcionalidad dependiendo de las condiciones del clima, tipo de cemento, y diseño de la mezcla para lograr óptimos resultados.

DOSIFICACION

La dosis a usar es de 2% a 5% sobre el peso del cemento, dependiendo del tiempo de fragua que se requiera, la temperatura del sustrato y el lugar de aplicación. Se recomienda realizar ensayos previos para determinar la dosis ideal del aditivo.

LIMITACION

- No debe ser usado en concreto donde la relación agua/cemento sea mayor de 0.60.
- Usar agregados secos.
- Usar la dosis que especifica la hoja técnica
- La manipulación de este producto debe ser realizado por personal calificado, siguiendo las especificaciones técnicas.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares frescos y secos.
En su envase original y bien cerrado, el producto tendrá una vida útil de 12 meses aproximadamente.
El producto no es inflamable.
Mantener alejado de ácidos fuertes.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Evite el contacto con la piel, éste producto es cáustico.
- No ingerir.
- Use sus implementos de protección personal
- A menor temperatura se recomienda usar la mayor dosificación.
- Revise la presión de aire y los ductos se encuentren en buenas condiciones.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS:

- Densidad, Kg/l :1.40 – 1.50
- Aspecto : Líquido
- Color : Incoloro

ENVASES

- Bidones (05 galones)
- Cilindro (55 galones)

"SOLUCIONES PARA CONSTRUCCION - SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL - TRAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA"

Gerencia y Comercialización: 984-653-447 RPM: #985-189-486 RPC: 974-792-030 vvaldez@proconsrl.com

Asesoría Técnica Agua y Saneamiento: RPM: #984-632-136 RPC: 974-792-040 cdaza_atecnico@proconsrl.com

Ventas y Despachos: RPC: 984-100-622 RPM: #317942 RPM: #984-632-814 japucusi@proconsrl.com procon.srl@hotmail.com

Web: www.proconslr.com

LIMA

CUSCO

AREQUIPA

- PERÚ