

Aditivo impermeabilizante en polvo para morteros y concretos

DESCRIPCIÓN:

CHEMITA es un impermeabilizante integral que le otorga a los morteros y concretos características hidrófugas de masa. Obstruye las porosidades dentro del mortero o concreto minimizando la absorción del agua (Ver cuadro de impermeabilizantes integrales CHEMA).

USOS:

Para vaciados y tarrajeos en morteros y concretos en:

- Obras hidráulicas, represas, canales de regadío.
- Tanques de agua, piscinas, jardineras.
- En el asentado de las primeras hileras de albañilería que evitan la ascensión capilar de humedad y el salitre.
- Sobrecimientos y paredes, especialmente exteriores expuestas a la intemperie
- Pisos, falsos pisos y contrapisos, cubiertas de azotea.

En general en estructuras que se encuentren sometidas a grandes presiones de agua.

VENTAJAS:

- Asegura mayor estanqueidad de líquidos en morteros y concretos.
- Brinda mayor plasticidad a la mezcla.
- Evita las retracciones o contracciones.
- No transmite olor ni sabor al agua potable, ni contamina.
- Evita la formación de musgo en la superficie.
- Fácil de mezclar en morteros y concretos.
- No altera las resistencias mecánicas.
- Disminuye la exudación y aumenta la trabajabilidad.

MODO DE EMPLEO:

CHEMITA se mezcla con el cemento y los agregados secos de los morteros o concretos. Para asegurar la completa homogeneidad de la mezcla, se debe voltear 2 -3 veces o mezclar mecánicamente por 2 minutos los componentes secos con el CHEMITA antes de agregar el agua.

DOSIFICACION Y RENDIMIENTO:

1 kg. de CHEMITA x bolsa de cemento.

5m² Aprox. de tarrajeo con un espesor de ½" x bolsa de cemento.

Para morteros impermeables usar diseño 1:3 (1 cemento + 3 arena fina).

Para morteros impermeables usar diseño 1:3 (1 cemento + 3 arena fina).

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS:

- Densidad Aparente: 0.6 Kg. / lt.
- Color: Gris
- Aspecto: Polvo
- Precauciones: En caso de contacto con la piel u ojos lavarse con abundante agua.

PRESENTACION: Bolsa plástica de 1 kg.

ALMACENAMIENTO:

3 años en su envase original, cerrado en almacén bajo sombra, ventilado y fresco

"SOLUCIONES PARA CONSTRUCCION - SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL - TRAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA"

Gerencia y Comercialización: 984-653-447 RPM: #985-189-486 RPC: 974-792-030 vvaldez@proconsrl.com

Asesoría Técnica Agua y Saneamiento: RPM: #984-632-136 RPC: 974-792-040 cdaza_atecnico@proconsrl.com

Ventas y Despachos: RPC: 984-100-622 RPM: #317942 RPM: #984-632-814 japucusi@proconsrl.com procon.srl@hotmail.com

Web: www.proconslr.com

LIMA

CUSCO

AREQUIPA

PERÚ