

**Sellador de acabado brillante que protege e impermeabiliza laja, piedra y concreto.**

**DESCRIPCION:**

BELLA LAJA EXTERIORES es un sellador transparente de acabado brillante que se aplica sobre superficies nuevas o antiguas de concreto, piedra y laja como impermeabilizante y protector de la superficie.

BELLA LAJA EXTERIORES protege el concreto o la superficie de la grasa y suciedad evitando la formación de polvillo. Puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores, debido a su gran resistencia a los agentes atmosféricos y al tránsito.

**IMPORTANTE:**

- Para la aplicación del BELLA LAJA EXTERIORES recomendamos hacer pruebas en pequeñas zonas para determinar el acabado deseado.

- No aplique el BELLA LAJA EXTERIORES en superficies anteriormente selladas o con aplicación anterior de otro producto. Retire primero el producto aplicado anteriormente.

- Una vez aplicado el BELLA LAJA EXTERIORES haga el mantenimiento solo con agua y detergente suave. No utilice limpiadores industriales.

**APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO:**

1. Limpie la superficie con CHEMA CLEAN LIMPIADOR DE LAJA Y PIEDRA, siguiendo las instrucciones del producto, enjuague y deje secar.

2. Aplique 2 ó 3 manos de BELLA LAJA EXTERIORES sin diluir, con brocha dependiendo de la porosidad de la superficie y del brillo deseado. Deje secar 5 a 6 horas entre manos.

3. Cuando se trate de pisos espere 24 horas para que entren en servicio.

4. Para limpieza de herramientas enjuague en Solvente SC-51 o Thinner.

5. Aplique el producto a temperatura mayor a 8° C y menor a 25° C.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:**

Aspecto:Líquido Color:Incoloro P.e. ( Kg/gal ) :3.30

**RENDIMIENTO:**

Para el sellado 15 m<sup>2</sup> por envase de 1 galón. (Dependiendo de la porosidad de la superficie).

**PRESENTACION:**

Envases de 1 litro, 1 galón y 5 galones.

**ALMACENAMIENTO:**

2 años en su envase original, cerrado en almacén bajo sombra ventilado y fresco. Producto inflamable, aléjelo del fuego y del calor.

**COMPOSICIÓN:**

Polímeros, Solventes, Aditivos.