

Agua caliente a toda hora

Terma de acumulación de 30 - 50 - 80 - 100 l.
Mantiene el agua caliente por más tiempo



No necesita timer
agua caliente por más tiempo

POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
No afecta la capa de ozono
Envuélvete menos veces al día

Regulador externo de temperatura

Exclusivo



Exclusivo



10

Fácil Mantenimiento

Exclusivo



5

Ahorro de energía eléctrica

Poliuretano expandido de alta densidad (1); Rotoplas tiene mayor volumen de poliuretano en sus termas, por lo cual mantiene el agua caliente por más tiempo, consumiendo menos energía eléctrica (ahorro de dinero). Resistencia de mayor longitud (2); calienta el agua en menos tiempo.

Tubo difusor (3); evita mezclar el agua caliente del interior de la terma con el agua fría que ingresa.

Funciona con llave termo magnética de 10 amperios (menor consumo de energía eléctrica).

Mayor vida útil

Interior de acero esmaltado (4); evita la corrosión y mantiene el agua limpia.

Brida desmontable (5); facilita y permite un mejor mantenimiento.

Ánodo de sacrificio de magnesio (6); protección contra la corrosión.

Pintura exterior aplicada en forma electrostática (7); mayor protección y duración.

Tubo de salida de agua caliente (8); de acero inoxidable.

Seguridad

Termostato con dispositivo de seguridad (9); apaga automáticamente la terma en caso de sobrecalentamiento.

Válvula de seguridad con tres funciones (10):

Anti retorno: protege las tuberías de agua fría de la vivienda al evitar el retorno de agua caliente.

Desfogue: libera presión automáticamente en caso de sobre presión.

Purga: permite verificar el buen funcionamiento de la válvula garantizando su seguridad.

Confort

Regulador externo de temperatura (11); permite regular el rango de temperatura del agua según la temporada y necesidad de cada persona.

Especificaciones técnicas de la terma de acumulación

Capacidad l	Peso kg	Altura cm	Ancho cm	Profundidad cm	Diámetro cm	Uso por persona
30	12.8	46	45	38	--	2
50	18	57	--	--	--	3-4
80	22.8	78	--	--	49	4-5
100	25.8	94	--	--	49	5-6

Instalación gratis el
MISMO DÍA

Practiterma de 30 l.

Ideal para viviendas que no cuentan con instalación de agua caliente



Regulador externo de temperatura

Especificaciones técnicas de la practiterma

Capacidad	Peso	Altura	Ancho	Profundidad	Diámetro	Uso por persona
l	kg	cm	cm	cm	cm	
30	12.8	46	45	38	--	2-3

Instalación gratis el
MISMO DÍA

Ahorro de energía eléctrica

Poliuretano expandido de alta densidad; Rotoplas tiene mayor volumen de poliuretano en sus termas, por lo cual mantiene el agua caliente por más tiempo, consumiendo menos energía eléctrica (ahorro de dinero).

Tubo difusor; evita mezclar el agua caliente del interior de la terma con el agua fría que ingresa.

Funciona con llave termo magnética de 10 amperios (menor consumo de energía eléctrica).

Mayor vida útil

Interior de acero esmaltado; evita la corrosión y mantiene el agua limpia.

Brida desmontable; facilita y permite un mejor mantenimiento.

Ánodo de sacrificio de magnesio; protección contra la corrosión.

Cubierta de plástico; no se corroe, lo cual permite un producto de mayor resistencia y durabilidad.

Tubo de salida de agua caliente; de acero inoxidable.

Seguridad

Termostato con dispositivo de seguridad; apaga automáticamente la terma en caso de sobrecalentamiento.

Válvula de seguridad con tres funciones:

Anti retorno: protege las tuberías de agua fría de la vivienda al evitar el retorno de agua caliente.

Desfogue: libera presión automáticamente en caso de sobre presión.

Purga: permite verificar el buen funcionamiento de la válvula garantizando su seguridad.

Confort

Válvula mezcladora termostática; permite obtener el agua a la temperatura seleccionada, sin importar los cambios en la presión de agua.

Regulador externo de temperatura; permite regular el rango de temperatura del agua según la temporada (verano ó invierno) y necesidad de cada persona.

Válvula desviadora; permite utilizarla como ducha fija o ducha teléfono (incluye barra reguladora y jabonera).

Terma instantánea de 4,500 w

Ideal para viviendas que no cuentan con instalación de agua caliente



Ahorro de energía eléctrica

Tarjeta electrónica; que regula el consumo de energía eléctrica.

Mayor vida útil

Sensor de flujo de agua; evita el sobrecalentamiento del agua por bajo caudal, previniendo falla del sistema electrónico.

Circuito electrónico independizado; reduce la probabilidad de cortocircuito en el sistema electrónico.

Seguridad

Termostato con reseteo externo; apaga automáticamente la terma en caso de sobrecalentamiento.

Termostato de seguridad redundante; se activa en caso de falla del termostato con reseteo externo.

Sistema ELCB anti descargas eléctricas; protege al usuario de electrocución.

Protección eléctrica IP 25; impermeabilidad ante salpicaduras de agua.

Válvula con tres funciones:

- Apertura, cierre y regulación del paso de agua.

- Regulador del caudal de agua.

- Filtro que retiene los sedimentos que vienen con el agua.

Certificación de seguridad UL (Underwriters Laboratories inc.)

Confort

Perilla reguladora de temperatura; permite regular el rango de temperatura del agua según la necesidad de cada persona.

Funciona con bajo caudal de agua.

Especificaciones técnicas de la terma instantánea

Potencia w	Peso kg	Altura cm	Ancho cm	Profundidad cm
4,500	2.5	31	20	7

Instalación gratis el
MISMO DÍA

Terma a gas de 6 - 10 - 13 l/min. Funciona con bajo caudal de agua



Descripción

- Encendido y apagado electrónico automático.
- Sensor de sobrecalentamiento; apaga automáticamente la terma en caso de sobrecalentamiento.
- Sensor de flama; cierra automáticamente el paso de gas cuando se apaga la flama.
- Funciona con bajo caudal de agua.
- Quemador multigas que permite adaptarse a GLP o GN.
- Válvula de paso que facilita el desmontaje y el mantenimiento de la terma.
- Gratis regulador premium y manguera para GLP.
- Estudio de factibilidad gratuito.

IMPORTANTE: sólo instalar en lugares abiertos y ventilados.



Especificaciones técnicas de terma a gas

Capacidad l	Peso kg	Altura cm	Ancho cm	Profundidad cm	Diámetro cm	Rendimiento por baño
6	5.2	44	30	15.2	--	1
10	8.4	55	33	19.7	--	2
13	13.1	65	40	21.2	--	3

Instalación gratis el
MISMO DÍA